

فیوز هولدر چهار پل



استفاده از فیوز هولدر شرکت رعد، راه حلی مطمئن برای حفاظت و ایزوله کردن مدارات از اتصال کوتاه و اضافه بار می باشد. RFH10 با توجه به گروه کاربردی AC-22B ، مطابق با استاندارد IEC60947-3 ، برای سونچینگ تحت بار و حفاظت طراحی شده است. از این محصول می توان در تابلوهای سونچینگ اتوماسیون جهت سونچینگ بارهای ترکیبی مقاومتی و القایی استفاده نمود؛ همچنین جهت حفاظت از مدارات کنترلی، ترانسفورماتورهای اولیه و ثانویه، موتورها و دیگر بارهای مقاومتی یا القایی مورد استفاده قرار می گیرد.

| | |
|------------------------|----------------|
| تعداد پل | ۴ پل |
| نوع جریان | AC |
| گروه کاربردی | AC-22B |
| جریان نامی | ۳۲ |
| ولتاژ نامی | ۶۹۰ |
| جریان اتصال کوتاه نامی | ۱۲۰ |
| بیشینه توان اتلافی | ۳ |
| ظرفیت اتصال | ۰.۵-۱۶ |
| گشتاور محکم کردن | ۲.۵ نیوتون متر |
| گیج تست مطابق با | B7 |