

کلید محافظ جان 2 پل 25 آمپر | 6 کیلوآمپر | تیپ AC



کلید محافظ جان 2 پل با جریان 25 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، تیپ AC

| | |
|---|---------------------------------------|
| الکترومغناطیسی | نوع |
| 25 آمپر | جریان نامی |
| 2 پل (یک پل + نول) | تعداد قطب (پل) |
| AC | تیپ |
| 400 ولت | ولتاژ نامی |
| روی ریل نوع DIN بر اساس استاندارد (mm35) EN 60715 توسط پایه ریل | نصب |
| از بالا و پایین | اتصال |
| ۲.۵ نیوتن متر | گشتاور بستن پیچ ترمینال |
| 25 میلی متر مربع | سایز ترمینال بالا و پایین باسبار |
| 25 میلی متر مربع | سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل |
| باسبار U شکل، باسبار نوع پایین، کابل | نوع اتصال ترمینال |
| +۷۰~-۲۵ سانتی گراد | دمای نگه دارنده محصول در انبار |
| +40~-5 سانتی گراد | دمای محیط (35 درجه => میانگین روزانه) |
| IP20 | درجه حفاظتی |
| دارد | نشانهگر موقعیت کنتاکت |
| 4000 سیکل | طول عمر مکانیکی |
| 2000 سیکل | طول عمر الکتریکی |
| 2.5 کیلو ولت | ولتاژ تست دی الکتریک |
| 4000 ولت | ولتاژ پیک |
| 0.1S=> | زمان قطع تحت جریان پسماند |
| A 6000 | حفاظت اتصال کوتاه |
| ۶ کیلو آمپر | جریان اتصال کوتاه |
| ۶۳۰ آمپر | قدرت قطع و وصل جریان پسماند |
| 30 میلی آمپر | جریان پسماند |