

کلید محافظ جان 4 پل 40 آمپر | 6 کیلوآمپر | تیپ AC



کلید محافظ جان 4 پل با جریان 40 آمپر و جریان قطع 6 کیلوآمپر ، تیپ AC

الکترومغناطیسی	نوع
4 پل (3 پل + نول)	تعداد قطب (پل)
AC	تیپ
40 آمپر	جریان نامی
400 ولت	ولتاژ نامی
روی ریل نوع DIN بر اساس استاندارد EN 60715 (mm35) توسط پایه ریل	نصب
از بالا و پایین	اتصال
2.5 نیوتن متر	گشتاور بستن پیچ ترمینال
25 میلی متر مربع	سایز ترمینال بالا و پایین با سیم
25 میلی متر مربع	سایز ترمینال بالا و پایین برای کابل
باسیمار U شکل، با سیمار نوع پایین، کابل	نوع اتصال ترمینال
70~+25- سانتی گراد	دمای نگه دارنده محصول در انبار
40~+5- سانتی گراد	دمای محیط (35 درجه => میانگین روزانه)
IP20	درجه حفاظتی
دارد	نشانهگر موقعیت کنتاکت
4000 سیکل	طول عمر مکانیکی
2000 سیکل	طول عمر الکتریکی
2.5 کیلو ولت	ولتاژ تست دی الکتریک
4000 ولت	ولتاژ پیک
0.1S=>	زمان قطع تحت جریان پسماند
A 6000	حفاظت اتصال کوتاه
6 کیلو آمپر	جریان اتصال کوتاه
630 آمپر	قدرت قطع و وصل جریان پسماند

30 میلی آمپر

جریان پسماند