

ترمینال سه طبقه سایز 4



ترمینال ریلی سه طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر با جریان نامی 32 آمپر و ولتاژ 400 ولت

اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۶ کیلوولت
ولتاژ	۴۰۰ ولت
جریان	۳۲ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۴ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
سایز پیچ کلمپ	۲.۵ میلیمتر
گشتاور محکم کردن	۰.۴ نیوتون متر, ۰.۶ نیوتون متر
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۴
گیج تست مطابق با IEC	A4
طول عایق کابل	۹ میلیمتر
رنگ محصول	
رنگ	طوسی
گواهینامه	
گواهینامه	KEMA
استاندارد	IEC 60947-7-1
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—

—	عرض درپوش انتهایی
GP	جدا کننده
۳	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/2	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BC10-D4, BC2-D4, BC3-D4, CC10-D4, CC2-D4, CC3-D4	چمپر ثابت
۳۲ آمپر	بیشترین مقدار جریان چمپر
TS3/6/2.3	تست سوکت
0.5*3.0	پیچ گوهی
NS6.4	شماره ترمینال
	ابعاد
۷۸.۱	طول
۶.۴ میلیمتر	عرض
۶۷.۱	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۷۵ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی