

ترمینال سویچی آزمون سائز 2.5



ترمینال های با عناصر الکترونیکی و قطع شونده،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 1.5 میلیمتر با جریان 17/5 آمپر و ولتاژ 500 ولت

ولتاژ لحظه ای	۶ کیلوولت
رنگ	طوسی، آبی
گواهینامه	KEMA
استاندارد	IEC 60947-7-1
ولتاژ	۵۰۰ ولت
جریان	۱۷.۵ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۱.۵ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	۲۰ آمپر
حداکثر ظرفیت سیم گیری	۲.۵ میلیمتر مربع
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/1, EB/3
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر، ۹.۵ میلیمتر
چمبر ثابت	—
بیشترین مقدار جریان چمبر	—
تست سوکت	—
پیچ گوهی	0.5*3.0

NS6	شماره ترمينال
۴۵.۳ ميليمتر	طول
۶ ميليمتر	عرض
۴۷.۶ ميليمتر	ارتفاع با ريل TH35-7.5
۵۵.۱ ميليمتر	ارتفاع با ريل TH35-15
۰.۵-۴ ميليمتر مربع	کابل چند رشته
۲.۵ ميليمتر	سايز پيچ کلمپ
۰.۴ نيوتون متر, ۰.۶ نيوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آميد	مواد عايقی
۲.۵	سايز محصول
۰.۵-۴ ميليمتر مربع	ظرفيت کابل تک رشته
۰.۵-۴ ميليمتر مربع	ظرفيت کابل چند رشته
۰.۵-۴ ميليمتر مربع	ظرفيت کابل افشان
۲۰-۱۲ ميليمتر	ظرفيت کابل واحد آمريکايی
A4	گيچ تست مطابق با IEC
۱۲ ميليمتر	طول عايق کابل