

ترمینال سویچی سایز 2.5



ترمینال های با عناصر الکترونیکی و قطع شونده،سیم گیری به صورت پیچی ، سطح مقطع 1.5 میلیمتر با جریان 17/5 آمپر و ولتاژ 500 ولت

	اطلاعات فنی
۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۵۰۰ ولت	ولتاژ
۱۷.۵ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۱.۵ میلیمتر مربع	سطح مقطع
۲۰ آمپر	حداکثر جریان
۲.۵ میلیمتر مربع	حداکثر ظرفیت سیم گیری
۲.۵ میلیمتر	سایز پیچ کلمپ
۰.۴ نیوتون متر, ۰.۶ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۲.۵	سایز محصول
A4	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی	رنگ
	گواهینامه
KEMA	گواهینامه
IEC 60947-7-1	استاندارد
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
—	درپوش انتهایی

—	عرض درپوش انتهایی
—	جدا کننده
—	عرض جداکننده
—	جداکننده کوچک
EB/1, EB/3	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر، ۹.۵ میلیمتر	عرض بست انتهایی
—	جمپر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان جمپر
—	تست سوکت
0.5*3.0	پیچ گوشتی
NS6	شماره ترمینال
	ابعاد
۴۵.۳ میلیمتر	طول
۶ میلیمتر	عرض
۴۷.۶ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۵۵.۱ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی