

ترمینال فشاری سایز 10



تکنولوژی جایگذاری کابل بدون استفاده از هیچگونه ابزاری با ضریب ایمنی بالا و اتصال محکم از ویژگی های ترمینال بلاک های فشاری رعد می باشد .

استاندارد	IEC 60947-7-1
اطلاعات فنی	
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
ولتاژ	۸۰۰ ولت
جریان	۵۷ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۱۰ میلیمتر مربع
سایز پیچ کلمپ	—
گشتاور محکم کردن	—
مواد عایقی	پلی آمید
سایز محصول	۱۰
گیج تست مطابق با IEC	A6
رنگ محصول	
رنگ	طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سفید
گواهینامه	
گواهینامه	KEMA
توصیف متعلقات	
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—

EB/1, EB/3	بست انتهایی
۹.۵ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BS2-10, BS3-10	جمپر ثابت
—	بیشترین مقدار جریان جمپر
—	تست سوکت
—	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
۶۸.۰	طول
۱۰ میلیمتر	عرض
۵۰.۵ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۵۸ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۰.۵-۲۰ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی