

ترمینال فشاری سایز 16



تکنولوژی جایگذاری کابل بدون استفاده از هیچگونه ابزاری با ضریب ایمنی بالا و اتصال محکم از ویژگی های ترمینال بلاک های فشاری رعد می باشد .

استاندارد	IEC 60947-7-1
ولتاژ لحظه ای	۸ کیلوولت
رنگ	طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، سفید
گواهینامه	KEMA
ولتاژ	۱۰۰۰ ولت
جریان	۷۶
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
درجه آلودگی	۳
سطح مقطع	۱۶ میلیمتر مربع
حداکثر جریان	—
حداکثر ظرفیت سیم گیری	—
قابل نصب بر روی ریل	TH35-15, TH35-7.5
درپوش انتهایی	—
عرض درپوش انتهایی	—
جدا کننده	—
عرض جداکننده	—
جداکننده کوچک	—
بست انتهایی	EB/1, EB/3
عرض بست انتهایی	۱۰ میلیمتر، ۹.۵ میلیمتر
چمبر ثابت	BS2-16, BS3-16
بیشترین مقدار جریان چمبر	—
تست سوکت	—
پیچ گوهی	—

NS10	شماره ترمینال
۷۱.۵	طول
۱۲ میلیمتر	عرض
—	ارتفاع با ریل TH35-7.5
—	ارتفاع با ریل TH35-15
۰.۵-۲۵ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
—	سایز پیچ کلمپ
—	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۱۶	سایز محصول
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۴ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی
A7	گیج تست مطابق با IEC
۱۸ میلیمتر	طول عایق کابل