

## ترمینال فیوزی سایز 2.5



ترمینال فیوزی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 1.5 میلیمتر و جریان نامی 6.3 آمپر و ولتاژ 500 ولت

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
|                                | اطلاعات فنی           |
| ۶ کیلوولت                      | ولتاژ لحظه ای         |
| ۵۰۰ ولت                        | ولتاژ                 |
| ۶.۳                            | جریان                 |
| I                              | گروه مواد             |
| III                            | رده ولتاژی            |
| ۳                              | درجه آلودگی           |
| ۱.۵ میلیمتر مربع               | سطح مقطع              |
| —                              | حداکثر جریان          |
| —                              | حداکثر ظرفیت سیم گیری |
| ۲.۵ میلیمتر                    | سایز پیچ کلمپ         |
| ۰.۴ نیوتون متر, ۰.۶ نیوتون متر | گشتاور محکم کردن      |
| پلی آمید                       | مواد عایقی            |
| ۲.۵                            | سایز محصول            |
| A4                             | گیج تست مطابق با IEC  |
| ۱۲ میلیمتر                     | طول عایق کابل         |
|                                | رنگ محصول             |
| طوسی, آبی                      | رنگ                   |
|                                | گواهینامه             |
| KEMA                           | گواهینامه             |
| IEC 60947-7-1                  | استاندارد             |
|                                | توصیف متعلقات         |
| TH35-15, TH35-7.5              | قابل نصب بر روی ریل   |
| —                              | درپوش انتهایی         |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| —                  | عرض درپوش انتهایی        |
| —                  | جدا کننده                |
| —                  | عرض جداکننده             |
| —                  | جداکننده کوچک            |
| EB/2               | بست انتهایی              |
| ۱۰ میلیمتر         | عرض بست انتهایی          |
| —                  | جمپر ثابت                |
| —                  | بیشترین مقدار جریان جمپر |
| —                  | تست سوکت                 |
| 0.5*3.0            | پیچ گوشتی                |
| NS6                | شماره ترمینال            |
|                    | ابعاد                    |
| ۴۵.۳ میلیمتر       | طول                      |
| ۶ میلیمتر          | عرض                      |
| ۶۶.۴ میلیمتر       | ارتفاع با ریل TH35-7.5   |
| ۷۳.۹ میلیمتر       | ارتفاع با ریل TH35-15    |
|                    | ظرفیت اتصال با کابل      |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع | کابل چند رشته            |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع | ظرفیت کابل تک رشته       |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع | ظرفیت کابل چند رشته      |
| ۰.۵-۴ میلیمتر مربع | ظرفیت کابل افشان         |
| ۲۰-۱۲ میلیمتر      | ظرفیت کابل واحد آمریکایی |