


ترمینال پیچی سایز 4



ترمینال ریلی یک طبقه شرکت رعد، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر و جریان نامی 32 آمپر

IEC 60947-7-1, IEC/EN 60079-7	استاندارد
	اطلاعات فنی
۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۸۰۰ ولت	ولتاژ
۳۲ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۴ میلیمتر مربع	سطح مقطع
۴۱ آمپر	حداکثر جریان
۶ میلیمتر مربع	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M3	سایز پیچ کلمپ
۰.۸ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۴	سایز محصول
A4	گیج تست مطابق با IEC
۱۲ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید	رنگ
	گواهینامه
EX, KEMA, VDE	گواهینامه
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
EP-RTP4, 6, 10	درپوش انتهایی

۱.۵	عرض درپوش انتهایی
P-RTP4, 6, 10	جدا کننده
۱.۵	عرض جداکننده
SP-2.5-10	جداکننده کوچک
EB/1	بست انتهایی
۹.۵ میلیمتر	عرض بست انتهایی
CC10-4, CC2-4, CC3-4	جمپر ثابت
۳۲ آمپر	بیشترین مقدار جریان جمپر
TS3/6/2.3	تست سوکت
0.5*3.0	پیچ گوهی
NS6.4	شماره ترمینال
	ابعاد
۴۵.۳ میلیمتر	طول
۶.۴ میلیمتر	عرض
۵۴.۹ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
۴۷.۴ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-7.5
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۰ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی