

کلید فشاری استپ استارت دابل چراغدار



کلید های کنترل با قطر 22 میلی متر بر طبق استاندارد IEC 60947-5-1 و IEC 60947-5-5 طراحی گردیده است. از انواع این کلیدها می توان به کلید استپ و استارت، کلید استپ و استارت دابل، کلید سلکتوری به همراه واشر ضد چرخش و کلید قطع اضطراری قفل شونده اشاره نمود. این محصولات در محدوده ولتاژ 240 ولت و جریان 3 آمپر تولید شده است.

استاندارد	IEC 60947-5-1
بدنه	ساده، طرح فلز
دمای محیط	۴۰+ - ۵- سانتی گراد
حداکثر ارتفاع مجاز نصب	2000M
درجه آلودگی	۳
ولتاژ نامی عایق	۴۰۰
ولتاژ لحظه ای	۴ کیلوولت
جریان حرارتی	۱۰ آمپر
گروه مواد	I
رده ولتاژی	III
گروه کاربردی	AC-15, DC-13
ولتاژ نامی کنتاکت	متناوب 240 ولت، مستقیم 250 ولت
جریان نامی کنتاکت	متناوب 3 آمپر، مستقیم 0.27 آمپر
ولتاژ نامی لامپ	24 ولت، 48 ولت، 110 ولت، 220 ولت
توان لامپ	0.17 وات، 0.41 وات، 0.44 وات، 0.48 وات