



Desktop UPS With Internal Battery Classic- I Series

Topology: Line Interactive
Power range: **1000VA, 1500VA**



- تکنولوژی Line Interactive
- شکل موج سینوسی
- مجهز به استابلایزر
- فیلتر حذف نویز برق شهر
- مدار جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری

Model		Classic - I	
Capacity		1000 VA	1500 VA
Topology		Line Interactive	
Voltage Range	Input	170 - 260	
	Output (Line)	220V $\pm$ %7	
	Output (Inverter)	220V $\pm$ %2	
Frequency		50Hz $\pm$ %1	
Wave Form		Sine Wave	
Technology to Make Wave Form		HF - SPWM	
THD (Linear Load)		< %5	
Noise Level		<50 dB	
Switching Time		<4m Sec	
Regulation Speed		20m Sec	
Efficiency		$\geq$ 87%	
Crest Factor		3:1 (Max)	
Battery Type & Quantity		3x12V / 7AH	3x12V / 9AH
Battery Voltage		36	
Communication Interface		Optional: RS232	
Weight		20 Kg	26 Kg
Dimensions (W x D x H) mm		180 x 495 x 220	
Packing (W x D X H) mm		275 x 585 x 307	