

استابلایزر بدون چشمک تکفاز

Power range: 5.5, 7.5, 10, 15 KVA

تک فاز ورودی / تک فاز خروجی

- استابلایزر در مدل های ایستاده
- دقت خروجی ۷٪
- دارای MTBF بالا
- کیفیت و قابلیت اعتماد بالا High Reliability
- بدون نیاز به مراقبت و نگهداری Maintenance Free
- مقرون به صرفه Economic
- بدون چشمک Frickle Free
- پوشش دهنده مزایای استابلایزرهای رله ای و استابلایزرهای سرو موتوری



مزایای استابلایزرهای حرفه ای بدون چشمک

۱. قبول ولتاژ ورودی از برق شهری در محدوده وسیع از 170 VAC الی 260 VAC و تثبیت نوسانات در خروجی در محدوده $220 \pm 7\%$ است. و قطع ولتاژ خروجی در خارج از محدوده 235 VAC و 200 VAC انجام می گردد.
۲. استفاده از تکنولوژی خاص به طوری که جریان و ولتاژ خروجی پیوستگی کامل داشته و بار بدون وجود شوک های لحظه ای و چشمک های کوتاه به صورت پیوسته و کاملاً مطلوب تغذیه می گردد.
۳. با استفاده از تکنولوژی خاص به کار رفته، راندمان دستگاه بسیار بالا بوده (بیش از ۹۸٪) و تلفات حرارتی ناچیز است که موجب افزایش طول عمر قطعات و چند برابر شدن MTBF دستگاه می گردد.

مشخصات فنی دستگاه های استابلایزر تک فاز حرفه ای بدون چشمک

ST - 15000	ST - 10000	ST - 7500	ST - 5500	مدل
15000 VA	10000 VA	7500 VA	5500 VA	قدرت خروجی
تک فاز از ۱۶۵ تا ۲۶۰ ولت				ولتاژ ورودی قابل قبول
220 ± 7%				ولتاژ خروجی
50 / 60 Hz				فرکانس کار
54 A	40 A	30 A	20 A	جریان خروجی
410x180x210 mm				ابعاد: ارتفاع×عرض×طول
36 Kg	31 Kg	29 Kg	25 Kg	وزن

- استابلایزرها در توان های 2 KVA و 3 KVA به صورت سفارشی قابل ارائه می باشد.
- هژیر صنعت با بیش از دو دهه تلاش مستمر بیشتر در طراحی و تولید UPS، شارژرهای صنعتی و استابلایزر در کشور می باشد. هزاران سازمان و مشتری راضی، حاصل زحمات صادقانه تمامی کارکنان، بخش های تولید، تحقیق و توسعه، فروش و خدمات پس از فروش و ... شرکت بوده است.