

NOVIN FAZ  
نوین فاز



Schneider  
Electric

SIEMENS

LS ELECTRIC

HYUNDAI

3S

Ideal Selection Best Solution

CHNT

Autonics

Sensors & Controllers

SHIVA Amvaj



[www.novinfaz.com](http://www.novinfaz.com)



۰۲۱-۶۶۳۴۱۰۹۰-۹۲

آدرس: تهران، خیابان لاله‌زارنو، بالاتر از خیابان منوچهری، پاساژ ایرانیان، طبقه سوم، واحد ۱۴۹

## کلید هوایی

مشخصات		قیمت (ریال)
کلید هوایی (فیکس)		
ردیف	رنج جریان	تعداد پل
قدرت قطع	ولتاژ بوبین قطع / وصل	قیمت (ریال)
۱	۱۰۰۰A	۳ پل
۲	۱۲۵۰A	۳ پل
۳	۱۶۰۰A	۳ پل
۴	۲۰۰۰A	۳ پل
۵	۲۵۰۰A	۳ پل
۶	۳۲۰۰A	۳ پل
کلید هوایی (فیکس)		
۷	۴۰۰۰A	۳ پل

مشخصات		قیمت (ریال)
لوازم جانبی کلید هوایی		
ردیف	نوع	ولتاژ کاری
۸	موتور	۲۲۰V AC
۹	رله آندر ولتاژ (بصورت لحظه ای)	۲۲۰V AC

## کلید اتوماتیک کمپکت

قیمت (ریال)	مشخصات				
	کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (غیر قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)				
	ولتاژ کاری	قدرت قطع	تعداد پل	رنج جریان	ردیف
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۰A	۱۰
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۳۲A	۱۱
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۴۰A	۱۲
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۵۰A	۱۳
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۶۳A	۱۴
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۷۵A	۱۵
۹۴,۶۴۲,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۰۰A	۱۶
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۲۵A	۱۷
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۵۰A	۱۸
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۶۰A	۱۹
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۱۷۵A	۲۰
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۰۰A	۲۱
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۲۵A	۲۲
۱۵۲,۷۰۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۳۸KA	۳ پل	۲۵۰A	۲۳
۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۳۰۰A	۲۴
۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۳۵۰A	۲۵
۳۶۸,۴۲۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۴۰۰A	۲۶
۵۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۵۰۰A	۲۷
۵۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۶۳۰A	۲۸
۶۷۵,۵۹۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۶۵KA	۳ پل	۸۰۰A	۲۹
کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)					
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۶A	۳۰
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۰A	۳۱
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۵A	۳۲
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۳۲A	۳۳
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۴۰A	۳۴
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۵۰A	۳۵
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۶۳A	۳۶
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۸۰A	۳۷
۱۰۸,۱۳۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۰۰A	۳۸
۱۷۳,۰۱۷,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۲۵A	۳۹
۱۷۳,۰۱۷,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۱۶۰A	۴۰
۱۷۳,۰۱۷,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۰۰A	۴۱
۱۷۳,۰۱۷,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۵KA	۳ پل	۲۵۰A	۴۲
۴۲۳,۰۹۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۴۰۰A	۴۳
۶۳۸,۶۸۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۴۵KA	۳ پل	۶۳۰A	۴۴
۷۵۶,۹۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۶۵KA	۳ پل	۸۰۰A	۴۵

کلید اتوماتیک کامپکت الکترونیکی (قابل تنظیم)					
۸۵۸,۴۸۸,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۸۵KA	۳ پل	۴۰۰A	۴۶
۸۹۱,۷۳۵,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۸۵KA	۳ پل	۶۳۰A	۴۷
۱,۶۲۱,۷۳۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۸۵KA	۳ پل	۸۰۰A	۴۸
۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۰۰KA	۳ پل	۱۰۰۰A	۴۹
۱,۹۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۰۰KA	۳ پل	۱۲۵۰A	۵۰
۲,۷۲۸,۹۱۳,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۷۰KA	۳ پل	۱۶۰۰A	۵۱

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی مغناطیسی فریم کوچک (غیر قابل تنظیم حرارتی - غیر قابل تنظیم مغناطیسی)					
۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۳۲A	۵۲
۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۴۰A	۵۳
۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۵۰A	۵۴
۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۶۳A	۵۵
۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۷۵A	۵۶
۷۶,۸۴۴,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۱۶KA	۳ پل	۱۰۰A	۵۷

کلید اتوماتیک کامپکت حرارتی - مغناطیسی (قابل تنظیم حرارتی - قابل تنظیم مغناطیسی)					
۵۹۰,۴۲۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۰KA	۳ پل	۴۰۰A	۵۸
۶۷۰,۴۴۰,۰۰۰	۳۸۰/۴۱۵V AC	۵۰KA	۳ پل	۶۳۰A	۵۹

## کنتاکتور

قیمت (ریال)	مشخصات			
کنتاکتور (از ۹ تا ۱۰۰ A همراه با بوبین ۲۲۰V AC) و (از ۱۱۰ تا ۸۰۰ A همراه با بوبین ۲۴۰V AC / ۱۱۰V AC) (V DC ۲۲۰-۱۱۰)				
ردیف	توان / رنج جریان	ولتاژ کاری بوبین	تیپ	تعداد کنتاکت های کمکی
۶۰	۹A - ۴KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۱	۱۲A - ۵.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۲	۱۸A - ۷.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۳	۲۲A - ۱۱KW	۲۲۰V AC	AC3	۱ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۴	۳۲A - ۱۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۵	۴۰A - ۱۸.۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۶	۵۰A - ۲۲KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۷	۶۵A - ۳۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۸	۷۵A - ۳۷KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۶۹	۸۵A - ۴۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۰	۱۰۰A - ۵۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۱	۱۱۵A - ۶۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۲	۱۳۰A - ۶۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۳	۱۵۰A - ۷۵KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۴	۱۸۵A - ۹۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۵	۲۲۵A - ۱۳۲KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۶	۲۶۵A - ۱۴۷KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۷	۳۰۰A - ۱۶۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۸	۴۰۰A - ۲۲۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۷۹	۵۰۰A - ۲۵۰KW	۲۲۰V AC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۸۰	۶۳۰A - ۳۳۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC / ۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته
۸۱	۸۰۰A - ۴۰۰KW	۱۰۰-۲۴۰AC / ۱۱۰-۲۲۰DC	AC3	۲ کنتاکت کمکی باز و بسته

کنتاکتور (همراه با بوبین DC)					
۳۸,۱۷۳,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۹/KW۴	۸۲
۴۰,۷۰۴,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۱۲/KW۵/۵	۸۳
۴۳,۸۶۰,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۱۸/KW۵/۷	۸۴
۵۱,۴۹۴,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۲۵KW۱۱	۸۵
۶۰,۱۲۵,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۳۲/KW۱۵	۸۶
۷۶,۲۳۵,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۴۰/KW۵/۱۸	۸۷
۱۰۶,۱۴۲,۰۰۰	یک کنتاکت کمکی باز و بسته	AC3	۲۴-۲۲۰VDC	A۵۰/KW۲۲	۸۸

مشخصات		قیمت (ریال)
بیتمتال		
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور
محدوده تنظیمات جریان		
۸۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۸	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۹۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۹A.۱۲A.۱۸A
۱۰۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۲۵A.۳۲A.۴۰A
۱۰۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۰۸	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۰۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۵۰A.۶۵A
۱۱۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A

مشخصات		قیمت (ریال)
بیتمتال		
ردیف	نوع	قابل نصب بر روی کنتاکتور
		محدوده تنظیمات جریان
۱۱۸	بیتمتال (رله حرارتی)	۷۵A.۸۵A.۱۰۰A
۱۱۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A.۱۳۰A.۱۵۰A
۱۲۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A.۱۳۰A.۱۵۰A
۱۲۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A.۱۳۰A.۱۵۰A
۱۲۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۱۵A.۱۳۰A.۱۵۰A
۱۲۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A.۲۲۵A.۲۶۵A
۱۲۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A.۲۲۵A.۲۶۵A
۱۲۵	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A.۲۲۵A.۲۶۵A
۱۲۶	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A.۲۲۵A.۲۶۵A
۱۲۷	بیتمتال (رله حرارتی)	۱۸۵A.۲۲۵A.۲۶۵A
۱۲۸	بیتمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A.۴۰۰A.۵۰۰A
۱۲۹	بیتمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A.۴۰۰A.۵۰۰A
۱۳۰	بیتمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A.۴۰۰A.۵۰۰A
۱۳۱	بیتمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A.۴۰۰A.۵۰۰A
۱۳۲	بیتمتال (رله حرارتی)	۳۰۰A.۴۰۰A.۵۰۰A
۱۳۳	بیتمتال (رله حرارتی)	۶۳۰A.۸۰۰A
۱۳۴	بیتمتال (رله حرارتی)	۶۳۰A.۸۰۰A

## راه اندازی موتور (کلیدهای حرارتی)

قیمت (ریال)	مشخصات		
راه انداز موتور (کلید حرارتی) ۳۳K			
ردیف	ولتاژ کاری	قدرت قطع	تنظیم جریان
۱۳۵	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۱ تا ۰/۱۶A
۱۳۶	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۱۶ تا ۰/۲۵A
۱۳۷	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۲۵ تا ۰/۴A
۱۳۸	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۴ تا ۰/۶۳A
۱۳۹	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۰/۶۳ تا ۱A
۱۴۰	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۱ تا ۱/۶A
۱۴۱	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۱/۶ تا ۲/۵A
۱۴۲	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۲/۵ تا ۴A
۱۴۳	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۴ تا ۶/۳A
۱۴۴	۶۹۰VAC	۱۰۰KA	۶ تا ۱۰A
۱۴۵	۶۹۰VAC	۱۵KA	۹ تا ۱۴A
۱۴۶	۶۹۰VAC	۱۵KA	۱۳ تا ۱۸A
۱۴۷	۶۹۰VAC	۱۵KA	۱۷ تا ۲۳A
۱۴۸	۶۹۰VAC	۱۵KA	۲۰ تا ۲۵A
۱۴۹	۶۹۰VAC	۱۰KA	۲۴ تا ۳۲A
راه انداز موتور (کلید حرارتی) ۸۰K			
۱۵۰	۶۹۰VAC	۵۰KA	۲۵ تا ۴۰A
۱۵۱	۶۹۰VAC	۵۰KA	۴۰ تا ۶۳A
۱۵۲	۶۹۰VAC	۱۵KA	۵۶ تا ۸۰A

## کلیدهای مینیاتوری

مشخصات		قیمت (ریال)	
کلید مینیاتوری تک پل / تکفاز			
ردیف	رنج جریان	قدرت قطع	
کاربرد	تیب	قیمت (ریال)	
۱۵۳	۲A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۴	۴A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۵	۶A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۶	۱۰A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۷	۱۶A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۸	۲۰A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۵۹	۲۵A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۰	۳۲A	۶KA	۴,۵۵۰,۰۰۰
۱۶۱	۴۰A	۶KA	۴,۶۵۲,۵۰۰
۱۶۲	۵۰A	۶KA	۴,۶۵۲,۵۰۰
۱۶۳	۶۳A	۶KA	۴,۶۵۲,۵۰۰
کلید مینیاتوری ۲ پل			
۱۶۴	۲A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۶۵	۴A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۶۶	۶A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۶۷	۱۰A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۶۸	۱۶A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۶۹	۲۰A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۷۰	۲۵A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۷۱	۳۲A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۷۲	۴۰A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۷۳	۵۰A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
۱۷۴	۶۳A	۶KA	۹,۳۶۰,۰۰۰
کلید مینیاتوری ۳ پل / سه فاز			
۱۷۵	۲A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۶	۴A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۷	۶A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۸	۱۰A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۷۹	۱۶A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۰	۲۰A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۱	۲۵A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۲	۳۲A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۳	۴۰A	۶KA	۱۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۸۴	۵۰A	۶KA	۱۴,۵۶۸,۸۰۰
۱۸۵	۶۳A	۶KA	۱۴,۵۶۸,۸۰۰

قیمت (ریال)	مشخصات	
	کلید خشک	
	رنج جریان	تعداد پل
۵,۰۱۶,۳۰۰	۳۲A	تک پل
۵,۰۱۶,۳۰۰	۴۰A	تک پل
۵,۰۱۶,۳۰۰	۶۳A	تک پل
۵,۰۱۶,۳۰۰	۱۰۰A	تک پل
۱۴,۶۵۶,۳۰۰	۴۰A	۳ پل
۱۴,۶۵۶,۳۰۰	۸۰A	۳ پل
۱۴,۶۵۶,۳۰۰	۱۰۰A	۳ پل
۱۴,۶۵۶,۳۰۰	۱۲۵A	۳ پل

قیمت (ریال)	مشخصات		
	کلید محافظ جان		
	رنج جریان نشستی	رنج جریان	تعداد پل
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰mA	۱۶A	تک پل+نول
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰mA	۲۵A	تک پل+نول
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰mA	۳۲A	تک پل+نول
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰mA	۴۰A	تک پل+نول
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰mA	۶۳A	تک پل+نول
۵۸,۳۹۱,۳۰۰	۳۰mA	۲۵A	سه پل+نول
۵۸,۳۹۱,۳۰۰	۳۰mA	۳۲A	سه پل+نول
۵۸,۳۹۱,۳۰۰	۳۰mA	۴۰A	سه پل+نول
۵۸,۳۹۱,۳۰۰	۳۰mA	۶۳A	سه پل+نول